

SR 1000S

Uma varredeira compacta e produtiva para uso interno ou externo

- A SR 1000S simplifica a varrição





As baterias têm um tempo de funcionamento de até 2,5 horas e com o carregador integrado, podem ser recarregadas em qualquer lugar.

Uma varrição vitoriosa

O Ângulo de manobra permite a limpeza mesmo em áreas congestionadas

A varrição executada da forma mais rápida, discreta e eficiente possível. Seja limpando uma oficina ou piso de armazém, ou varrendo um shopping ou estacionamento de hotel, o trabalho deve ser concluído de forma rápida e completa.

A Nilfisk SR 1000S é rápida, pequena o suficiente para caber em um elevador, manobrável o suficiente para alcançar os cantos apertados. Ela está disponível na versão a bateria para realizar e a gasolina (somente por encomenda), trabalhos internos ou externos; além de ser resistente e suportar os trabalhos mais difíceis.

Além disso, com sua incrível produtividade, a SR 1000S pode custar menos do que a varrição manual.

- Melhor controle de poeira, melhor capacidade de subida de rampa - até 16% e recursos de alto desempenho;
- Alta durabilidade graças ao material de polietileno;
- Os principais recursos de segurança incluem: botão de parada de emergência, interruptor do capô e interruptor do assento de segurança.



O filtro e as escovas podem ser acessados de forma rápida e fácil sem ferramentas para manutenção e substituição.



A coluna de direção se ajusta para facilitar o acesso à máquina e para o máximo conforto do operador.

Confiabilidade também é nosso mantra quando o assunto é atendimento

Uma máquina Nilfisk funciona de forma ideal quando cuidada por serviços regulares e visitas de manutenção. Por isso, criamos a solução de serviço ideal: três níveis de serviço que refletem diferentes requisitos e um fornecimento opcional de uma máquina substituta em situações críticas.

Service Solutions Standard – Manutenção profissional

Seu contrato abrange duas visitas de manutenção anuais e tempo de resposta de 48 horas. As visitas de avarias e as peças sobressalentes são faturadas separadamente.

Service Solutions Plus – Desempenho otimizado

Com a solução Plus, você tem um controle firme sobre seus custos de manutenção e reparo, sabendo que seu desempenho nunca é comprometido, apenas otimizado.

Service Solutions Premium – Tempo de atividade maximizado

Se o tempo de atividade é sua prioridade absoluta e principal preocupação, o Service Solutions Premium é a melhor escolha. Uma visita de manutenção trimestral está incluída e não há surpresas financeiras repentinas.



- Construção robusta:
Chassis metálico e
capotas de polietileno;
- Equipada com agitador elétrico
de filtro para melhor limpeza;
- Não são necessárias ferramentas
para inspecionar ou substituir
escovas ou filtros;



- ← Assento e coluna de direção
totalmente ajustáveis para
melhor ergonomia;
- ← Dispositivo de elevação de abas
para coletar grandes detritos;
- ← Duas escovas laterais para um
amplo caminho de varredura.

Especificações Técnicas

Detalhes do produto	Modelo No. 908 4201 010	Modelo No. 908 4205 010
Fonte de alimentação do motor	Bateria 24V	Gasolina, 2.2kW/2.9Hp <small>DISPONÍVEL SOMENTE POR ENCOMENDA</small>
Marca do Motor	AMER	HONDA
Tipo de motor	1120W	3.0 HP
Máx. velocidade (km/h)	5.5	5.5
Produtividade teórica/real com 2 escovas laterais (m ² /h)	5500/3850	5500/3850
Largura de trabalho com a escova lateral direita (mm)	800	800
Largura de trabalho com as 2 escovas laterais (mm)	1000	1000
Faixa de varrição/Larg. de trabalho Escova principal (mm)	600	600
Largura Min. Para giro no corredor (cm)	155	155
Produtividade 1 vassoura lateral teórica/real (m ² /h)	4400/3080	4400/3080
Produtividade teórica/real da escova principal (m ² /h)	3300/2310	3300/2310
Volume caçamba (L)	50	50
Área do filtro principal (m ²)	3	3
Máx. taxa de escalada (%)	20	20
Nível de pressão sonora (dB(A))	71.6	77
Peso operacional (kg)	224	203
Comprimento x largura x altura (mm)	1255x795x1155	1255x795x1155
Dispositivo de elevação das abas	V	V
Direção e assento ajustáveis	V	V
Agitador elétrico de filtro	V	V
Caçamba com rodas e alças	V	V
Horímetro	V	V
Interruptor de chave	V	V
Freio de mão	V	V
Rodas de tração sem marcação	V	V
Duas escovas laterais	V	V
Bypass de varrição molhada	V	V

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Nilfisk Brasil
Av. José Alves de Oliveira, 4.300
13213-105 - Pq. Industrial
Jundiaí / SP
Site: nilfisk.com.br
Phone: 11 - 3959-0300

