

CATÁLOGO GERAL

Soluções para limpeza profissional



versão 09/2025

NILFISK



VP300 series

Aspirador para uso diário, leve e com design ergonômico



VU200

Uma nova fórmula para uma limpeza rápida



VU500

Desempenho de limpeza para áreas de pequeno e médio porte



ES300

Limpa carpetes com maestria

	VP300	VP300	VU200	VU500
Nº do Código	107421148	107421145	128390174	107418426
Acionamento	ELÉTRICO	ELÉTRICO	BATERIA	ELÉTRICO
Tensão (V)	120-127	220-240	100-240*	220-240
Comprimento do cabo (m)	10,5	10,5	-	10
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60*	50-60
Potência nominal (W)	900	900	550	900
Pot. de sucção do tubo (W)	170	215	170	130
Vácuo no bocal (kPa)	19	22	20	16
Fluxo de ar (L/seg.)	23	32	16	27
Faixa de limpeza (mm)	N/D	N/D	255	292
Nível de pot. sonora (dB (A))	69	69	82	80
Capacidade do saco de pó (L)	10	10	0,8	3,5
C x L x A (mm)	395x340x390	395x340x390	255x226x1255	330x318x1180
Peso (kg)	5,2	5,5	2,97	8

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

* Especificações para o carregador VU200

	ES300	ES300
Nº do Código	56265502	56265503
Acionamento	ELÉTRICO	ELÉTRICO
Tensão (V)	120-127	220-240
Comprimento do cabo (m)	15	15
Potência nominal (W)	1824	1824
Potência do motor a vácuo (W)	1119	1119
Aspirador a vácuo (cm)	3048	3048
Faixa de sucção (mm)	480	480
Faixa de trabalho (mm)	410	410
Produtividade (m²/h)	159	159
Nível de pressão sonora a 1,5 m (dB (A))	68	68
Tanque de solução e de recolhimento (L)	34/26,5	34/26,5
C x L x A (mm)	711x489x813	711x489x813
Peso (kg)	54	54
Peso bruto (kg)	46	46

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Lavadoras de Pisos



Nilfisk Dryft

O novo mop



SC100

Lavadora ideal para pequenos espaços



SC250

Lava e seca o piso em todos os cantos



SC351

Lava e seca o piso em ambas as direções



SC450

Lavadora e Secadora simples, que torna a limpeza uma operação básica



SC901

Limpeza robusta e completa, para todas as aplicações pesadas

	Nilfisk Dryft	SC100	SC100	SC250	SC351	SC450	SC901
Nº do Código	58002002	107408120	107408100	9087380020	9087342020	563831280	56115223
Acionamento	BATERIA	ELÉTRICO	ELÉTRICO	Bateria	Bateria	Bateria	Bateria
Tensão (V)	25,2	120-127	220-240	36	12	24	36
Autonomia (min.)	60 a 75	N/D	N/D	0:40	01:30	03:30	04:00
Faixa de limpeza (mm)	390	310	310	340	370	530	860
Faixa de limpeza com o rodo (mm)	N/D	N/D	N/D	N/D	470	760	N/D
Produtividade teórica e prática (m²/h)	-	620/310	620/310	1360/680	1480/890	2120/1272	3656/2011
Tanque de solução e de recolhimento (L)	2,5/2,8	3/4	3/4	6/6	11/11	40/45	114/121
Pressão da escova (kg)	N/D	N/D	N/D	12	27	34	36, 66 e 91
Pressão sonora (dB(A))	<74	72 ± 2	72 ± 2	66 ± 3	64	68	68
Tamanho da Escova Cilíndrica (mm)	N/D	N/D	N/D	340	355	530/508	710 / 28"
Peso (kg)	7,3	12	12	25	43	76	N/D
Peso máximo (kg)	-	15	15	32	80	190	547
Bateria (Qtd)	N/D	N/D	N/D	1	1	2	6
Comprimento do cabo (m)	-	10	10	N/D	N/D	N/D	N/D
C x L x A (mm)	430x230x1485	400x360x1150	400x360x1150	630 x 425 x 400	730 x 475 x 550	1174 x 760 x 980	1710 x 770 x 1138

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



SC2000
A micro lavadora dirigível que facilita o esforço de operação



ADVENGER 3400
Versatilidade, produtividade e sustentabilidade em um único equipamento



BR855
A nova geração de Lavadoras Automáticas que supera as necessidades da limpeza moderna



SC6000
Eficiente para limpeza de grande ambientes



SC6500
Alta produtividade em ambientes de limpeza extrema



SC8000
A plataforma de lavagem cilíndrica mais larga da sua classe

	SC2000	ADVENGER 3400	BR855	SC6000	SC6500 C	SC6500 D	SC8000
Nº do Código	9087412020	9906045		9906048	56414025	56414024	56108126
Acionamento	Bateria	Bateria	Bateria	Bateria	Bateria	Bateria	GLP
Bateria (V)	24	24	24	36	36	36	N/D
Autonomia (h/min.)	02:30	04:30	04:30	04:30	05:00	05:00	N/D
Faixa de limpeza (mm)	530/508	860	860	1016	1300	1300	1520
Faixa de limpeza c/ o rodo (mm)	720	1050	1050	1230	1450	1250	1520
Prod. teórica e prática (m²/h)	3180/2230	5360/3750	4500/3150	8190/5730	11700/8190	11700/8190	19760/13830
Tanque de solução / recolhimento (L)	70/70	106/106	106/106	190/190	265/265	265/265	380/380
Volume do depósito de resíduos (L)	N/D	N/D	N/D	N/D	14	N/D	42
Pressão da escova (kg)	15, 30	40, 65 e 96	40, 65 e 96	135	38, 54 e 90	43, 90 e 145	34, 45 e 63
Tamanho da Escova (mm / °)	530/508	710 / 28"	710 / 28"	840 / 34"	1.300	430/432	280x1220
Diâmetro da escova lateral (mm)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	410
Pressão sonora (dB(A))	68/62 ±3	63,7	63,7	69	70	70	84
Peso (kg)	152	244	246	814	1353	1312	1454
Peso máximo (kg)	342	658	660	1075	1547	1506	1834
Bateria (Qtd)	2	4	4	6	6	6	N/D
C x L x A (mm)	1270 x 550 x 1020	1520 x 930 x 1310	1520 x 920 x 1310	1780 x 1170 x 1580	1870 x 1410 x 1480	1870 x 1330 x 1480	2540 x 1670 x 1470

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Varredeiras de Pisos



SW 750
Silenciosa e fácil de operar



SR 1000S
Por que caminhar quando se pode ter uma varredora compacta



TERRA 4300
Grande varrição com baixos custos de funcionamento



PROTERRA
Produtiva, confortável, confiável e com um controle de poeira incrível

	SW750	SR1000S	TERRA 4300	PROTERRA	PROTERRA
Nº do Código	9084701010	9084201010	9908008	13300105	13300149
Acionamento	Bateria	Bateria	BATERIA	GLP	BATERIA
Tensão (V)	12	24	24	N/D	N/D
Autonomia (h/min.)	03:00	03:00	04:00	N/D	05:00
Faixa de varrição	N/D	600	700	N/D	N/D
Faixa de varrição com uma escova lateral (mm)	720	N/D	980	1250	1250
Faixa de varrição com duas escovas laterais (mm)	N/D	1000	1260	1600	1600
Produtividade teórica e prática (m²/h)	2880/1730	3300/2310	N/D	N/D	N/D
Produtividade teórica e prática com um escova lateral (m²/h)	N/D	N/D	4900/3430	15000/10500	10000/7000
Produtividade teórica e prática com duas escovas laterais (m²/h)	N/D	5500/3850	6300/4410	19200/13440	12800/8960
Volume do depósito de resíduos (L)	60	50	70	315	315
Pressão sonora (dB(A))	59	71,6	63,8	87	69,5
Escova principal (mm)	500x200	N/D	700x300	N/D	N/D
Escova lateral (mm)	315	N/D	420	N/D	N/D
Peso (kg)	68	224	255	945	625
Peso em funcionamento (kg)	N/D	299	465	1385	1660
Bateria (Qtd)	1	N/D	4	N/D	N/D
C x L x A (mm)	998 x 800 x 1100	1255 x 795 x 1055	1480 x 930 x 1220	2220 x 1320 x 1460	2220 x 1320 x 1460

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Varredeiras de Pisos



SW8000

Varre e limpa grandes áreas com sua extraordinária faixa de varrição de 2 metros

	SW8000 - GLP	SW8000 - DIESEL
Nº do Código	56107512	56107519
Acionamento à	GLP	DIESEL
Faixa de varrição (mm)	1300	1300
Faixa de varrição com uma escova lateral (mm)	1650	1650
Faixa de varrição com duas escovas laterais (mm)	2000	2000
Produt. teórica e prática somente da principal (m²/h)	18850/13195	18850/13195
Produt. teórica e prática com um escova lateral (m²/h)	23925/16750	23925/16750
Produt. teórica e prática com duas escovas laterais (m²/h)	29000/20300	29000/20300
Volume do depósito de resíduos (L)	400	400
Tanque de água para sistema DustGuard™ (L)	53	53
Pressão sonora (dB(A))	80,6	82,8
Peso bruto (Kg)	2007	2007
Peso líquido (kg)	1395	1383
Peso de operação (kg)	1427	1485
C x L x A (mm)	2410 x 1630 x 1500	2410 x 1630 x 1500

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Combinada



CS7010

A lavadora e varredeira combinada mais econômica e ecológica do Brasil

	CS7010 - GLP	CS7010 - B
Nº do Código	56511773	56511786
Acionamento à	GLP Híbrida	Bateria
Bateria (V)	36	36
Autonomia (h/min.)	-	05:00
Faixa de limpeza p/ lavagem (mm)	1245	1245
Faixa de varrição (mm)	1540	1540
Largura do rodo (mm)	1350	1350
Produt. teórica e prática (m²/h)	11080/7756	11080/7756
Pressão da escova (Kg)	90 / 127 / 181	90 / 127 / 181
Pressão sonora (dB(A))	82	72
Nível de som LPA/LWA (dB(A))	103	n/d
Tanque de solução / recuperação (L)	284/284	284/284
Depósito de resíduos sólidos (L)	198	198
Peso máquina com bateria (kg)	1649	2124
Peso Máximo (Kg)	2121	2593
C x L x A (mm)	2620 x 1650 x 1500	2620 x 1650 x 1500

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Lavadoras Autônomas



SC25

Lavadora autônoma desenvolvida pela Nilfisk em parceria com a LionsBot, oferecer limpeza inteligente, confiável e sustentável com um toque de botão



SC50

Libera sua equipe para trabalhos mais importantes que exigem a presença humana, enquanto limpa de forma autônoma até 6h com uma única carga



SC60

O sistema operacional autônomo mais usado do mundo, com alto desempenho, tempo de execução exemplar e requisitos mínimos de tempo de inatividade

	SC25	SC50 Disco	SC60
Cabecote	CILINDRICA	DISCO	DISCO
Tensão (V)	25,6 - 40Ah	24 - 255Ah	24 -
Tipo de Bateria		AGM	AGM
Autonomia (h/min.)	3:00	6:00	4:30 a 5:30
Faixa de limpeza (mm)	366	510	710
Faixa de varrição (mm)	N/D	N/D	N/D
Largura do rodo (mm)	590	767	829
Produt. teórica / prática Auto (m²/h)	1317 / -	1938/1356	2811 / 1988
Produt. teórica / prática Man. (m²/h)	-	2550 / 1785	4260 / 2980
Diâmetro da Escova (mm / ")	N/D	N/D	N/D
Tanque solução / recolhimento (l)	22 / 25	57 / 53	99 / 105
Pressão sonora (dB(A))	64	63	57
Pressão da escova (kg)	N/D	N/D	N/D
Peso (kg)	126,9	484,4	1102
Peso máximo (kg)	N/D	N/D	1499
C x L x A (mm)	720x91x654	1355x761x1441	1695x811x1459

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

ATENDIMENTO EFICIENTE EM TODO BRASIL



Como ocorre nosso atendimento:

- Todos os chamados devem ser abertos pelo sistema de abertura de chamados da Nilfisk: www.nilfisk.com.br/chamado
- Após o envio do chamado é gerado um número de protocolo para acompanhamento online do status do atendimento.
- A cada alteração de status a Nilfisk envia uma mensagem automática para o e-mail cadastrado para facilitar o acompanhamento.

Atendimento prioritário em todo território nacional.

ATENDIMENTO EM TODO O BRASIL.
<https://nilfisk.com.br/chamado/>

