

SC550

Sucesso através da simplicidade



NILFISK

O seu sucesso está no centro de tudo das nossas soluções

Nilfisk SC550, nosso novo lavador-secador de piso com operador a pé, projetado para ajudar você a ajudar sua equipe a prosperar e seu negócio a ter sucesso. Simples e intuitivo de aprender, usar e manter, o SC550 coloca sua equipe em operação rapidamente, com muito pouco treinamento. Seu design ergonômico o torna confortável para o operador, e o uso eficiente de recursos torna-o amigável ao meio ambiente.



Simples e intuitivo

Simplesmente intuitivo, o SC550 facilita o início, com muito pouco treinamento.



Um tamanho que se adapta a todos

Cada organização é única, e assim é cada usuário. O SC550 se adapta a todos.



Cause um impacto com

menos impacto

Projetado para reduzir impactos negativos impacto no planeta.



Simple e intuitivo



Tudo começou com a necessidade de simplicidade. O trabalho histórico escassez e alta rotatividade de funcionários significam que a limpeza o equipamento precisa ser fácil de aprender e intuitivo de operar. O SC550 permite que até mesmo operadores iniciantes comece rápido e limpe como um profissional.

- A tela de 7" de alta qualidade possui controles intuitivos que exibe apenas o necessário. A tela sensível ao toque é complementado com um seletor que facilita para usar caso as mãos do operador estejam molhadas ou se estiverem usando luvas.
- Os operadores começam a trabalhar rapidamente com tutoriais integrados. Manutenção passo a passo guias e uma lista de verificação de manutenção diária estão integrados na interface do usuário.
- Para técnicos de serviço, há logins específicos para serviços que oferecem acesso a detalhes técnicos e serviços manuais.
- Os pontos de toque coloridos indicam onde os usuários devem interagir para uma manutenção eficiente. Por exemplo, você pode ver facilmente como remover o rodo e onde pendurá-lo para secar.

Projetado para você



Limpeza é uma tarefa desafiadora. É por isso que projetamos o SC550 ser tão confortável e ergonômico quanto É projetado para se adaptar às necessidades específicas requisitos de limpeza da sua organização e às necessidades dos operadores individuais.

- Escolha entre quatro opções de decks de lavagem com base em o tipo de piso e as suas necessidades de limpeza (disco, disco duplo, cilíndrico e REV).
- A coluna de direção ajustável adapta-se ao usuário tamanho, reduzindo o esforço e prevenindo acidentes.
- Códigos PIN personalizados permitem personalizar o idioma. configurações de limpeza e nível de acesso (básico, avançado, supervisor, serviço).
- A segurança está em primeiro lugar - um aviso a laser é projetado à frente da máquina para que os transeuntes pode prever isso (disponível como padrão em variantes específicas).
- Um sistema de luzes indica o status dos principais parâmetros, como o nível da bateria e o nível de enchimento do tanque (disponível como padrão em variantes específicas).



Cause impacto com menor impacto



O SC550 enfrenta tarefas desafiadoras enquanto otimiza o uso de água, energia e detergente. Na verdade, foi projetado para reduzir o impacto negativo no planeta.

- Predefinições inteligentes garantem desempenho máximo enquanto otimização do uso de água e detergente.
- Graças aos nossos sistemas Ecoflex e Smartflow, o SC550 utiliza até 40% menos água e 60% menos detergente em comparação com máquinas não otimizadas tecnologia semelhante.*
- Componentes duráveis mantêm o SC550 em operação por muitos anos e foi projetado para facilitar desmontagem e reciclagem no fim da vida útil.
- Consome até 27% menos energia do que modelos anteriores.*
- Incorporará até 30% de materiais pós-consumo plásticos reciclados até 2025.

** Baseado em estudos internos.*



Especificações técnicas

Descrição	Unidade	SC550 D 53	SC550 REV 51	SC550 D 61	SC550 CYL 51
Tensão	V	24	24	24	24
Nível de pressão sonora a 1,5 m (modo normal/silencioso)	dB(A)	63±3 / 56±3	63±3 / 62±3	63±3 / 61±3	63±3 / 59±3
Taxa de produtividade teórica/real	m²/h	2650/1590	2550/1530	3050/1830	2550/1530
Largura de lavagem	mm	530	508	610	508
Tanque de solução/recuperação	litro	50/50	50/50	50/50	50/50
Diâmetro da escova/disco	mm	530/508	-/508	2x305	N/A
Pressão da escova	kg	15/30	22/30	25/30	22
Velocidade da escova	rpm	120	30	120	600
Tamanho do compartimento da bateria (CxLxA)	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Comprimento x largura x altura	mm	1330x540x1050	1360x540x1050	1340x680x1050	1290x590x1050
Peso (apenas a máquina)	kg	105	106	115	111
Peso operacional	kg	173	174	183	179

12116
9/2024